

Fourniture et pose des conduites et regards en PRV - Centrale Laitière

DESCRIPTION

Projet d'aménagement et d'élargissement de l'entité de production de la Centrale Laitière à Meknès.

MAITRE D'OUVRAGE Centrale Laitière

CONSTRUCTION LC BUILDING

ANNEE DE REALISATION 2016 – En cours

APPLICATION Assainissement



Détails Conduite & Regard – Matériau

LONGUEUR TOTALE	367 ml
DIAMETRE DN	Conduite : 400 mm
	Regard : 1600 / 1200 mm
NOMBRE DE REGARDS	12
RIGIDITE SN	5000 N/m ²

Détail d'installation

DIMENSIONS DE LA TRANCHEE	0,8 m (Largeur)
PROFONDEUR	0,9 – 7 m
NATURE DU REMBLAI	Sable de dune

FLUIDES TRANSPORTES	Déchets de lait
TYPE D'INSTALLATION	Enterrée
NORMES	AWWA C 950 ; AWWA M45 ; ASTM D 3517 ; ISO 10467 ; ASTM D 2992 ; EN 1225 ; DIN 53769,3
TYPE DE CONDUITE	Standard
POURQUOI NOTRE PRODUIT ?	Compétitif ; Résistance à la corrosion et l'abrasion ; Léger ; Installation rapide

